



SAKRET Produktkatalog

# Strassenunterhalt



**SAKRET DER ERFINDER DER WERKTROCKENMÖRTEL**

**SAKRET AG/SA**

Gewerbestrasse 1  
CH-4500 Solothurn

Tel. 032 624 55 40  
Fax 032 624 55 49

info@sakret.ch  
www.sakret.ch



**SAKRET®**

## **SAKRET AG/SA**

Gewerbestrasse 1  
4500 Solothurn  
Tel. 032 624 55 40  
Fax 032 624 55 49  
info@sakret.ch  
www.sakret.ch



## **Technische Berater**

### **Region West/Süd**

Esteban Muñoz  
Mobile: 079 964 08 79  
e.munoz@sakret.ch

### **Region Mittelland**

Daniel Bolliger  
Mobile: 079 704 36 98  
d.bolliger@sakret.ch

### **Region Ost**

Urs Calderara  
Mobile: 079 880 55 40  
u.calderara@sakret.ch

### **Region Nord**

Sven Brogli  
Mobile: 079 318 37 21  
s.brogli@sakret.ch

### **Innendienst**

Telefon: 032 624 55 40  
Fax: 032 624 55 49  
info@sakret.ch

### **Geschäftsleitung**

Markus Kuhn  
Telefon: 032 624 55 40  
Mobile: 079 797 40 20  
m.kuhn@sakret.ch

# Übersicht Sortiment Strassenunterhalt

	<i>Seite</i>
<b>SAKRET Trockenbeton</b> <span style="float: right;"><b>TB 216</b></span>	<b>3</b>
Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge 0 – 16 mm, C25/30	
<b>SAKRET Grundierung E</b> <span style="float: right;"><b>GE</b></span>	<b>4</b>
Lösemittelfreie Bitumenemulsion zur Staubbinding und Haftverbesserung bei der Verwendung von Sakret Kaltasphalt BIT.	
<b>SAKRET Kaltasphalt BIT</b> <span style="float: right;"><b>BIT</b></span>	<b>5</b>
Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern und Frostschäden. Kalt verarbeitbar, sofort belastbar, sehr lange haltbar, Körnung 0 – 5 mm oder 0 – 3 mm	
<b>SAKRET Aquabit schnell 0 – 4 mm</b> <span style="float: right;"><b>Aquabit</b></span>	<b>7</b>
Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern und Frostschäden, überall dort wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus, schnell abbindend, sofort belastbar	
<b>SAKRET Schachtkopfmörtel</b> <span style="float: right;"><b>SKS</b></span>	<b>8</b>
Hydraulisch schnell erhärtender, zementärer Schachtmörtel für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen sowie zum Setzen und Verankern von Steigseisen. Verkehrsfreigabe bereits nach ca. 3 Std. möglich, hoher Frostwiderstand	
<b>SAKRET Multifix plus</b> <span style="float: right;"><b>MFP</b></span>	<b>9</b>
WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 – plastisch. Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel. Für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen, Bolzen und Steigbügeln. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Verkehrsfreigabe nach 3 Stunden möglich.	
<b>SAKRET Multifix plus L</b> <span style="float: right;"><b>MFP L</b></span>	<b>10</b>
WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 – plastisch. Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel. Für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen, Bolzen und Steigbügeln. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Verkehrsfreigabe nach 4 Stunden möglich.	
<b>SAKRET Vergussmörtel</b> <span style="float: right;"><b>VG 1s</b></span>	<b>11</b>
Hydraulisch sehr schnell erhärtender, zementärer Vergussmörtel zum Vergiessen von Anker, Bolzen, Maschinen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Schnell abbindend, leicht quellend, Vergusshöhen bis 4 – 40 mm, Körnung 0 – 1 mm	
<b>SAKRET Pflasterfugenmörtel S</b> <span style="float: right;"><b>PF S</b></span>	<b>12</b>
Hydraulisch abbindender, zementärer Fugenmörtel zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natur- und Betonsteine. Auch geeignet zum Verfugen von Randsteinen und Natursteinmauern. Wasserundurchlässig, Fugenbreite ab 7 mm, plastisch bis schlämmbar einstellbar, hoher Frostsalz-widerstand, leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge 0 – 4 mm	



SAKRET AG/SA

Gewerbestrasse 1

CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40

F 032 624 55 49

info@sakret.ch

www.sakret.ch

**1**

### **SAKRET Pflasterfugenmörtel**

**PFE 2w**

**13**

2-komponentiger, hochfester Reaktionsharzmörtel auf Epoxidharzbasis für mittel bis stark belastete Verkehrsflächen zum Verfugen von Natur- und Kunststeinen im Aussenbereich. Wasserundurchlässig bei sachgerechter Verdichtung, Fugenbreite ab 10 mm, Verfugung im Schlammverfahren, hoher Frost-Tausalzwiederstand

### **SAKRET Refug 2K**

**RF 2K**

**14**

Elastische, lösemittelfreie und kalt verarbeitbare Fugenvergussmasse, 2-komponentig

### **SAKRET Refug RF 100 mini**

**RF 100 mini**

**15**

Reaktiv aushärtendes, kalt verarbeitendes Zweikomponenten-Bindemittel

# SAKRET Trockenbeton TB 216

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton  
C25/30 gemäss SN EN 206 / SN EN 12390-2 / SN EN 12390-3

## Anwendungsbereiche:

- ◆ Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton
- ◆ Für Betonarbeiten

## Eignung:

- ◆ Für Boden
- ◆ Für innen und aussen

## Eigenschaften:

- ◆ Hand- und maschinenverarbeitbar
- ◆ Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge
- ◆ Frostwiderstandsfähig
- ◆ Alterungsbeständig

## Materialbasis:

- ◆ Zement – SN EN 197
- ◆ Zuschläge – SN EN 12620
- ◆ Ausgesuchte Zuschlagsstoffe – SN EN 13139
- ◆ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften



## Technische Daten:

Körnung	0 – 16 mm Rundzuschläge
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C (Luft-, Objekt- und Materialtemperatur)
Brandklasse	A 1 – DIN 4102 (nicht brennbar)
Druckfestigkeit	>= 25 N/mm <sup>2</sup>
Nassrohichte	2'300 kg/m <sup>3</sup>
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,1 l
Verarbeitungszeit	ca. 1 Stunde
Begehbar	nach ca. 3 Tagen
Voll belastbar	nach ca. 28 Tagen

## Lieferform Trockenbeton TB 216:

Optik	Ergiebigkeit	Gebinde	Menge	Artikel Nr.
grau	ca. 12,5 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	11052516
grau	ca. 20 l Frischmörtel	40 kg Sack	30 St./Palette	11054016



SAKRET AG/SA  
Gewerbestrasse 1  
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40  
F 032 624 55 49

info@sakret.ch  
www.sakret.ch

3

# SAKRET Grundierung E

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen

## Anwendungsbereiche:

Zur Staubbindung und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT

## Eignung:

- ◆ Für Boden
- ◆ Für aussen

## Eigenschaften:

- ◆ Durchdringt verbleibende Staubreste
- ◆ Dünnflüssig
- ◆ Verarbeitungsfertig

## Materialbasis:

- ◆ Lösemittelfreie Bitumenemulsion

## Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur > = 5 °C

Bindemittelgehalt ca. 39 Gew.-%



## Lieferform Grundierung E:

<i>Optik</i>	<i>Verbrauch</i>	<i>Gebinde</i>	<i>Menge</i>	<i>Artikel Nr.</i>
schwarz	ca. 0,2 – 0,3 kg/m <sup>2</sup>	5 l Kanister	1 St.	99999245

# SAKRET Kaltasphalt BIT

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut

## Anwendungsbereiche:

Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden

## Eignung:

- ◆ Für Boden

## Eigenschaften:

- ◆ Festigkeit je nach Verdichtung
- ◆ Frei von Teerbestandteilen
- ◆ Sofort belastbar
- ◆ Plastische Endhärte
- ◆ Gebrauchsfertig
- ◆ Sehr lange haltbar

## Materialbasis:

- ◆ Kaltasphalt – DIN 1995
- ◆ Kalkhydrat
- ◆ Splitt 0 – 5 mm

## Technische Daten:

Verarbeitbar in kaltem Zustand bis  $-5^{\circ}\text{C}$

Schichtdicke 1 – 3 cm



## Lieferform Kaltasphalt BIT:

<i>Optik</i>	<i>Verbrauch je cm Schichtdicke</i>	<i>Gebinde</i>	<i>Menge</i>	<i>Artikel Nr.</i>
schwarz	ca. 16,5 kg/m <sup>2</sup>	30 kg Eimer	24 St./Palette	51163000



SAKRET AG/SA  
Gewerbestrasse 1  
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40  
F 032 624 55 49

info@sakret.ch  
www.sakret.ch

5



# SAKRET Aquabit schnell 0 – 4 mm

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut

## Anwendungsbereiche:

Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.

## Eignung:

- ◆ Für Boden

## Eigenschaften:

- ◆ Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt
- ◆ Schnell abbindend
- ◆ Kann früh für den Verkehr freigegeben werden.
- ◆ Lösemittelfrei
- ◆ Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus
- ◆ Sofort belastbar

## Materialbasis:

- ◆ Kaltasphalt – DIN 1995
- ◆ Splitt 0 – 4 mm

## Technische Daten:

Verarbeitbar	in kaltem Zustand bis -5 °C
Schichtdicke	8 – 30 mm
Voll belastbar	nach spät. 30 Minuten

## Lieferform Kaltasphalt Aquabit schnell 0 – 4 mm:

Optik	Verbrauch je cm Schichtdicke	Gebinde	Menge	Artikel Nr.
schwarz	ca. 25 kg/m <sup>2</sup>	25 kg Eimer	24 St./Palette	51163004



SAKRET AG/SA  
Gewerbstrasse 1  
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40  
F 032 624 55 49

info@sakret.ch  
www.sakret.ch

7

# SAKRET Schachtkopfmörtel schnell SKS

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel  
M 20 / SN EN 998-2, NM IIIa / SN V 18580

## Anwendungsbereiche:

Für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen sowie Setzen und Verankern von Steigeisen

## Eignung:

- ◆ Für Wand und Boden
- ◆ Für innen und aussen

## Eigenschaften:

- ◆ Gute Haftung
- ◆ Standfest
- ◆ Manuell verarbeitbar
- ◆ Hoher Frostwiderstand
- ◆ Früh hochfest
- ◆ Baustoffklasse A 1, nicht brennbar

## Materialbasis:

- ◆ Mineralischer Werk trockenmörtel aus genormten Bindemitteln
- ◆ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
- ◆ Ausgesuchte Zuschlagsstoffe – SN EN 13139



## Technische Daten:

Verkehrsfreigabe	nach ca. 3 Stunden möglich
Druckfestigkeit	> 40 N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen
Biegezugfestigkeit	> 6 N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,14 l
Verarbeitungszeit	ca. 30

## Lieferform Schachtkopfmörtel schnell SKS:

Optik	Ergiebigkeit	Gebinde	Menge	Artikel Nr.
dunkelgrau	ca. 13 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	99999321

# SAKRET Multifix plus MFP

WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 – plastisch  
Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel

## Anwendungsbereiche:

Für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen und Schacht-  
abdeckungen. Zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen, Bol-  
zen und Steigbügeln. Zum Verschliessen von Durchbrüchen.

## Eignung:

- ♦ Für Wand und Boden
- ♦ Für innen und aussen

## Eigenschaften:

- ♦ Verkehrsfreeigabe nach 3 Stunden möglich
- ♦ Schnell abbindend
- ♦ Universell innen und aussen einsetzbar
- ♦ Riss frei ausgehärtet
- ♦ Leicht und geschmeidig zu verarbeiten
- ♦ Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- ♦ Hoch standfest
- ♦ Wasserundurchlässig
- ♦ Gute Haftfähigkeit
- ♦ Erhöhter Frost-Tausalz-Widerstand
- ♦ Erhöhter Sulfat-Widerstand
- ♦ Früh hochfest
- ♦ Manuell verarbeitbar
- ♦ Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig (Untergrund mattflecht vornässen)

## Materialbasis:

- ♦ Genormte/zugelassene Bindemittel – DIN EN 197
- ♦ Ausgesuchte Gesteinskörnung – DIN EN 13139
- ♦ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

## Technische Daten:

Korngrösse	0 – 0,5 mm
Farbe	grau
Anmachwasser für 25 kg	ca. 3,5 Liter
Mind. Schichtdicke	5 mm
Max. Schichtdicke	50 mm
Max. Schichtdicke gestreckt (40 Vol. % Kies 4/8 oder 8/16)	100 mm
Druckfestigkeit nach 2 Stunden	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit nach 1 Tag	> 25 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 50 N/mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 6 N/mm <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit	ca. 4 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Baustoffklasse	A1 gemäss DIN EN 13501-1 (nicht brennbar)

## Lieferform Multifix plus MFP:

Optik	Ergiebigkeit	Gebinde	Menge	Artikel Nr.
grau	ca. 13 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	99999504



SAKRET AG/SA

Gewerbestrasse 1

CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40

F 032 624 55 49

info@sakret.ch

www.sakret.ch

9

# SAKRET Multifix plus L MFP L

WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 – plastisch  
Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel

## Anwendungsbereiche:

Für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen und Schacht-  
abdeckungen. Zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen, Bol-  
zen und Steigbügeln. Zum Verschliessen von Durchbrüchen.

## Eignung:

- ◆ Für Wand und Boden
- ◆ Für innen und aussen

## Eigenschaften:

- ◆ Verkehrsreife nach 4 Stunden möglich
- ◆ Schnell abbindend
- ◆ Universell innen und aussen einsetzbar
- ◆ Riss frei ausgehärtet
- ◆ Leicht und geschmeidig zu verarbeiten
- ◆ Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- ◆ Hoch standfest
- ◆ Wasserundurchlässig
- ◆ Gute Haftfähigkeit
- ◆ Erhöhter Frost-Tausalz-Widerstand
- ◆ Erhöhter Sulfat-Widerstand
- ◆ Früh hochfest
- ◆ Manuell verarbeitbar
- ◆ Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig (Untergrund mattflecht vornässen)

## Materialbasis:

- ◆ Genormte/zugelassene Bindemittel – DIN EN 197
- ◆ Ausgesuchte Gesteinskörnung – DIN EN 12139
- ◆ Zusatzmittel und –stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

## Technische Daten:

Korngrösse	0 – 0,5 mm
Farbe	grau
Anmachwasser für 25 kg	ca. 3,5 Liter
Mind. Schichtdicke	5 mm
Max. Schichtdicke	50 mm
Max. Schichtdicke gestreckt (40 Vol. % Kies 4/8 oder 8/16)	100 mm
Druckfestigkeit nach 2 Stunden	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit nach 1 Tag	> 25 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 50 N/mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 6 N/mm <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Baustoffklasse	A1 gemäss DIN EN 13501-1 (nicht brennbar)

## Lieferform Multifix plus L MFP L:

Optik	Ergiebigkeit	Gebinde	Menge	Artikel Nr.
grau	ca. 13 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	99999505



10

SAKRET AG/SA  
Gewerbestrasse 1  
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40  
F 032 624 55 49

info@sakret.ch  
www.sakret.ch

SAKRET

# SAKRET Vergussmörtel VG 1s

Hydraulisch schnell erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel gemäss Merkblatt DAfStb Richtlinie Vergussbeton und Vergussmörtel

## Anwendungsbereiche:

Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen.

## Eignung:

- ◆ Für Boden
- ◆ Für innen und aussen

## Eigenschaften:

- ◆ Wasserundurchlässig
- ◆ Chloridfrei
- ◆ Schwindkompensiert
- ◆ Quellend, daher spielfreier Verguss
- ◆ Manuell verarbeitbar
- ◆ Korrosionsschützend
- ◆ Hohe Früh- und Endfestigkeiten

## Materialbasis:

- ◆ Zement – DIN EN 197
- ◆ Ausgesuchte Zuschlagsstoffe – DIN EN 13139
- ◆ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

## Technische Daten:

Vergusshöhen	4 – 40 mm
Schichtdicke	bis 50 mm
Körnung	0 – 1 mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 25 °C
Entschalbar	nach etwa 60 Minuten bei 20 °C
Druckfestigkeit nach 1 Stunde	ca. 5 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit nach 1 Tag	ca. 15 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit nach 7 Tagen	ca. 50 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 60 N/mm <sup>2</sup>
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,22 – 0,24 l
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 10 Minuten bei 20 °C
Ausziehungswiderstand	≤ 0,6 mm bei einer Last von 75 kN
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %
Baustoffklasse	A1 – DIN EN 13501-1 (nicht brennbar)

## Lieferform Vergussmörtel VG 1s:

Optik	Verbrauch	Gebinde	Menge	Artikel Nr.
grau	ca. 13 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	27022500



SAKRET AG/SA

Gewerbestrasse 1  
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40  
F 032 624 55 49

info@sakret.ch  
www.sakret.ch

11

# SAKRET Pflasterfugenmörtel PF S

Wasserundurchlässiger, hydraulisch abbindender, zementärer Fugenmörtel

## Anwendungsbereiche:

- ♦ Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen.
- ♦ Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster
- ♦ Zum Verfugen von Natursteinmauern.

## Eignung:

- ♦ Für Wand und Boden
- ♦ Für innen und aussen

## Eigenschaften:

- ♦ Selbstverdichtend
- ♦ Leicht abwaschbar
- ♦ Wasserundurchlässig
- ♦ Normal erhärtend
- ♦ Plastisch bis schlämmbar einstellbar
- ♦ Angenehme und einfache Verarbeitung (Rundsand)
- ♦ Vielseitig einsetzbar
- ♦ Hoher Frost-/Tausalzwidehrstand

## Materialbasis:

- ♦ Spezialzement
- ♦ Ausgesuchte Füllstoffe und genormte Gesteinskörnung
- ♦ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

## Technische Daten:

Körnung	0 – 4 mm Rundsand
Fugentiefe	mindestens 40 mm
Fugenbreite	mindestens 7 mm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Elastizitätsmodul, dyn.	ca. 27.400 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	ca. 35 N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen (manuelle Verarbeitung)
Druckfestigkeit	ca. 40 N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen (maschinelle Verarbeitung)
Biegezugfestigkeit	> 6,5 N/mm <sup>2</sup>
Frost-/Tausalz Widerstand	Hoch nach SIA 262 / 1
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,16 – 0,18 l
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten
Voll belastbar	nach ca. 7 Tagen

## Lieferform Pflasterfugenmörtel PF S:

Optik	Ergiebigkeit	Gebinde	Menge	Artikel Nr.
grau	ca. 13,1 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	99999251



12

SAKRET AG/SA  
Gewerbestrasse 1  
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40  
F 032 624 55 49

info@sakret.ch  
www.sakret.ch

SAKRET

# SAKRET Pflasterfugenmörtel PFE 2w

Hochfester, 2-komponentiger Reaktionsharzmörtel auf Epoxidharzbasis, wasserundurchlässig ausführbar

## Anwendungsbereiche:

Zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Aussenbereich

## Eignung:

- ◆ Für Boden
- ◆ Für aussen

## Eigenschaften:

- ◆ Wasserundurchlässig bei sachgerechter Verdichtung
- ◆ Verfugung im Schlämmverfahren
- ◆ Sehr hohe Festigkeiten
- ◆ Hohe mechanische Beständigkeit (z.B. Kehr- und Reinigungsmaschinen).
- ◆ Hoher Widerstand gegen chemische Belastung
- ◆ Hoher Frost-/Tausalzwidehrstand



## Materialbasis:

- ◆ Wasseremulgierbare Epoxidharzsysteme
- ◆ Spezielle Gesteinskörnungen

## Technische Daten:

Fugenbreite	mindestens 10 mm
Fugentiefe	mindestens 30 mm
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +25 °C (Boden, Luft, Material)
Biegezugfestigkeit	ca. 20 N/mm <sup>2</sup> nach 7 Tagen bei +20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckfestigkeit	ca. 50 N/mm <sup>2</sup> nach 7 Tagen bei +20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minuten bei +20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Begehbar	nach ca. 24 Stunden bei +20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Voll belastbar	nach ca. 7 Tagen bei +20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

## Lieferform Pflasterfugenmörtel PFE 2w:

Optik	Verbrauch	Gebinde	Menge	Artikel Nr.
sand	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Eimer	24 St./Palette	51182500
grau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Eimer	24 St./Palette	51182503
anthrazit	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Eimer	24 St./Palette	51182502



SAKRET AG/SA

Gewerbstrasse 1

CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40

F 032 624 55 49

info@sakret.ch

www.sakret.ch

13

# SAKRET Refug 2K

Elastische, lösemittelfreie und kalt verarbeitbare Fugenvergussmasse, 2-komponentig

## Anwendungsbereiche:

- ♦ Zum Vergiessen von Fugen, Rissen und Nähten im Asphaltstrassenbau und zum Vergiessen von Betonfugen nach entsprechender Vorbehandlung.
- ♦ Zum Kleben von Dachbahnen und Folien, zum Kleben von Markierungsknöpfen aus Asphalt u. Beton.

## Eignung:

- ♦ Für Boden
- ♦ Für aussen

## Eigenschaften:

- ♦ kalt verarbeitbar
- ♦ reaktive Aushärtung
- ♦ gute Dauerelastizität und Dauerplastizität
- ♦ Wärme- und Kältebeständig
- ♦ Alterungs- und Witterungsbeständig

## Materialbasis:

Spezielle Bitumenmasse

## Technische Daten:

Fugenbreite	mindestens 2 mm
Materialtemperatur	mindestens +10 °C
Aussentemperatur	+5 °C bis +30 °C
Aushärtezeit	Bei + 25 °C ca. 1 Stunde
Endfestigkeit wie elast. Heissvergussmasse	nach ca. 2 Wochen
Verbrauch	1,2 kg für ca. 1 dm <sup>3</sup>
Kartuschen-Inhalt	425 g (A und B)
Kessel-Inhalt	5 kg (A 4,6 kg, B 0,4 kg)

## Lieferform Refug 2K:

Optik	Verbrauch	Gebinde	Menge	Artikel Nr.
schwarz	1 dm <sup>3</sup> ca. 1,2 kg	5 kg Eimer	1 St./LE	51111005
schwarz	1 dm <sup>3</sup> ca. 1,2 kg	425 g Kart.	12 St./Karton	51111045
rot		Kart. Pistole	1 St./LE	51111099



# SAKRET Refug RF 100 mini

Reaktiv aushärtendes, kalt verarbeitendes Zweikomponenten-Bindemittel

## Anwendungsbereiche:

- ♦ Zum Vergiessen von Fugen, Rissen und Nähten im Asphaltstrassenbau und zum Vergiessen von Betonfugen nach entsprechender Vorbehandlung.
- ♦ Zum Kleben von Dachbahnen und Folien
- ♦ Zum Kleben von Markierungsknöpfen aus Asphalt und Beton.

## Eignung:

- ♦ Für Boden
- ♦ Für aussen

## Eigenschaften:

- ♦ kalt verarbeitbar
- ♦ reaktive Aushärtung
- ♦ gute Dauerelastizität und Dauerplastizität
- ♦ Wärme- und Kältebeständig
- ♦ Alterungs- und Witterungsbeständig

## Materialbasis:

Spezielle Bitumenmasse

## Technische Daten:

Fugenbreite:	mindestens 2 mm
Materialtemperatur:	10 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Aushärtungszeit:	ca. 1 Stunde bei +25 °C
Ergiebigkeit pro Einheit:	ca. 0,833 l/kg

## Lieferform Refug RF 100 mini:

Optik	Verbrauch	Gebinde	Menge	Artikel Nr.
schwarz	ca. 1,2 ml/m	285 g Kart.	12 St./Karton	63717100



SAKRET AG/SA  
Gewerbestrasse 1  
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40  
F 032 624 55 49

info@sakret.ch  
www.sakret.ch

15

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Geltungsbereich

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sakret AG Schweiz (nachfolgend «AGB» genannt) gelten beim Kauf von Sakret Produkten bei Sakret SA/AG Schweiz (nachfolgend «Sakret AG» genannt).

Sämtlichen Angeboten, Lieferungen und Leistungen der Sakret AG liegen diese AGB zugrunde, auch wenn bei weiteren Geschäftsbeziehungen nicht mehr ausdrücklich darauf verwiesen wird. Sie bilden einen integrierenden Bestandteil unseres Vertrages mit dem Besteller, unabhängig davon, in welcher Form er abgeschlossen wird. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers finden keine Anwendung, sofern sie nicht von uns schriftlich anerkannt werden.

Unsere Angebote richten sich ausschliesslich an eine Kundschaft mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in Liechtenstein. Geliefert wird ebenfalls nur ausschliesslich an Adressen in der Schweiz oder im Fürstentum Lichtenstein.

Die AGB sind unter [www.sakret.ch](http://www.sakret.ch) abrufbar. Das Dokument kann ausgedruckt, gespeichert oder als PDF-File heruntergeladen und archiviert werden. Sakret AG behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit zu ändern. Massgebend ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung publizierte Version.

## 2. Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind stets freibleibend, soweit nicht im Angebot ausdrücklich etwas Abweichendes bestätigt wird. Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich. Für Fehlerübermittlungen und Missverständnisse bei telefonischer, elektronischer und schriftlichen Bestellungen übernehmen wir keine Haftung. Massgebend ist der Inhalt der Auftragsbestätigung oder bei dessen Fehlen der Lieferschein.

## 3. Preise

Alle Preisangaben sind freibleibend. Es gelten die in der Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

Eintretende Preisänderungen werden sofort ohne vorherige Anzeige zur Anwendung gebracht. Die aufgeführten Preise haben nur Gültigkeit für das einschlägige Baugewerbe.

## 4. Zahlungskonditionen

Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zu bezahlen. Nach diesem Termin wird ein Verzugszins verrechnet. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.

Kommt der Besteller in Verzug oder werden nach Geschäftsabschluss Umstände bekannt, die die Zahlungsunfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen. Weiter sind wir berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

## 5. Warenübernahme und Prüfpflicht

Der Besteller bestätigt die ordnungsgemässe Warenübernahme durch seine Unterschrift auf dem Lieferschein.

Nach Erhalt der Ware, hat der Besteller die gelieferten Produkte sofort auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Lieferschäden zu prüfen. Mängelrügen sind unmittelbar nach Erhalt der Ware anzubringen. Handelsübliche Abweichungen sind kein Grund zur Beanstandung. Bei begründeten Mängeln wird die fehlerhafte Ware durch fehlerfreies Material ersetzt. Weitergehende Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art sind ausgeschlossen.

## 6. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. Der Besteller kann jedoch die Ware im Rahmen eines ordnungsgemässen Geschäftsbetriebes weiterverarbeiten und veräussern. Durch die Verarbeitung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache bis zum Rechnungswert unserer Vorbehaltsware.

Zur Sicherung aller Forderungen, welche wir gegen den Besteller haben, tritt dieser uns alle Ansprüche gegen Dritte, die ihm im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Weiterverkauf der von uns gelieferten Ware zustehen, bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages in voller Höhe ab und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist.

## 7. Warenretouren

Warenretouren werden nur originalverpackt, in einwandfreiem Zustand und unter vorheriger Absprache zurückgenommen. Das Material wird zu max. 80% des Verkaufspreises in Form einer Materialgutschrift zurückvergütet. Die entstandenen Frachtkosten werden verrechnet. Beschränkt haltbare, speziell hergestellte, im Sortiment nicht geführte Produkte sowie Einzelkomponenten können nicht retourniert werden.

## 8. Lieferung und Lieferverzug

Sämtliche Waren reisen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Sendungen von Standardprodukten ab 10 Paletten erfolgen frachtfrei franko Domizil bzw. franko Talstation. Lieferungen unter 10 Paletten werden mit einem Transportkostenanteil von CHF 78.– pro Tonne belastet. Expresskosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Preise für Frankolieferungen und Lieferungen gegen Berechnung der Transportkosten verstehen sich mit Ablad, normale Zufahrt vorausgesetzt. Für Lieferungen in Berggebiete mit Anhängerverbot und Gewichtsbegrenzungen wird ein Zuschlag berechnet. Allfällige Wäge-, Stell- und Anschlussgebühren gehen zu Lasten des Empfängers, ebenso Warte- und längere Abladezeiten. Zuschläge verrechnen wir gemäss den Tarifen des ASAG. Ein Ablad mit Autokran ist möglich (Preis auf Anfrage). Der Kunde ist verpflichtet beschädigte Sendungen sofort nach Empfang bei Bahn, Post oder Transporteur schriftlich zu beanstanden.

Wir sind nicht zur Lagerhaltung aller aufgeführten Produkte verpflichtet.

Lieferverzug berechtigt den Besteller nach schriftlicher Ansetzung einer angemessenen Nachfrist zum Rücktritt, keinesfalls aber zu Schadenersatz. Arbeitskämpfe und alle Fälle höherer Gewalt, welche die Lieferfähigkeit beeinträchtigen, sei es bei uns oder bei Zulieferern, insbesondere unvorhersehbare Betriebsstörungen, Störungen in der Energieversorgung, etc. befreien Sakret AG für die Dauer der Auswirkung zuzüglich einer angemessenen Nachfrist von der Lieferpflicht. Im Falle nachträglicher Unmöglichkeit tritt vollständige Befreiung ein.

---

## **9. Gebinde**

Alle in der Preisliste aufgeführten Gebinde sind Einweggebinde. Ausnahme: Container und die für unsere Materiallieferungen verwendeten Europaletten sind Leihgebinde und Eigentum der Sakret AG. Beschädigte oder fehlende Leihgebinde werden voll zu Tagespreisen verrechnet.

## **10. Silos**

Für Silos gelten die Bestimmungen des Siloreglements der Sakret AG. Das Siloreglement kann unter [www.sakret.ch](http://www.sakret.ch) heruntergeladen werden.

## **11. Garantie und Produkte-Anwendungsvorschriften**

Wir garantieren für die Qualität unserer Produkte, nicht aber für deren Brauchbarkeit zu dem vom Besteller beabsichtigten Zwecke. Die Angaben betreffend Materialverbrauch bleiben unverbindlich, da der Verbrauch von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden kann. Da die richtige Anwendung unserer Produkte nicht unserer Kontrolle untersteht, kann eine Gewährleistung nur im Rahmen der genauen Beachtung der Anwendungsvorschriften sowie der Regeln der Baukunst und der üblichen Massnahmen der Baupraxis übernommen werden. In jeden Fall wird eine Garantieleistung auf die Höhe des von uns gelieferten Warenwerts beschränkt.

Für die korrekte Anwendung unserer Produkte, ist der Besteller verpflichtet vor der Anwendung unsere Produkteinweisungen zu befolgen. Unter [www.sakret.ch](http://www.sakret.ch) findet sich zu jedem von Sakret AG angebotenen Produkt das entsprechende Technische Merkblatt, Sicherheitsblatt und gegebenenfalls die entsprechende Leistungserklärung.

Wir empfehlen zudem unseren Beratungsdienst zu konsultieren: [www.sakret.ch](http://www.sakret.ch)

## **12. Gewährleistung und Haftung**

Es gilt die gesetzliche Mängelgewährleistung. Sakret AG behält sich ausdrücklich das Recht vor, bei geltend gemachten und festgestellten Mängeln eines Produkts dem Besteller mängelfreien Ersatz zu liefern.

Die Haftung der Sakret AG beschränkt sich unter allen Anspruchsgrundlagen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ausgeschlossen ist eine Haftung für indirekte und mittelbare Schäden und Folgeschäden und entgangener Gewinn, nicht realisierte Einsparungen sowie Schäden aus Lieferverzug.

Sakret AG haftet zudem nicht für Schäden, welche auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- fehlerhafte und unsachgemässe oder vertragswidrige Nutzung, Lagerung oder Weiterverarbeitung der Produkte.
- höhere Gewalt, insbesondere Elementar- und Feuchtigkeitsschäden, behördliche Anordnungen.

## **13. Haftungsausschluss**

Alle Angebote auf der Webseite oder im Katalog der Sakret AG sind freibleibend und unverbindlich. Sakret AG behält sich ausdrücklich das Recht vor, einen Teil oder das gesamte Angebot ohne vorgängige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Gewisse Links auf der Webseite der Sakret AG führen zu Webseiten Dritter. Diese Webseiten werden nicht durch die Sakret AG betrieben oder überwacht und sind dem Einfluss der Sakret AG vollständig entzogen, weshalb Sakret AG für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts dieser Webseiten keinerlei Verantwortung übernehmen kann.

## **14. Immaterialgüterrechte**

Der gesamte Inhalt (Design, Texte, Graphiken, Marke, Kennzeichen, Logos, Layout, Tondokumente, Videosequenzen etc.) der Webseite und des Katalogs der Sakret AG sind durch Copyright, schweizerisches Urheberrecht, Rechte an geistigem Eigentum und allen anderen entsprechenden Rechten geschützt. Eine Vervielfältigung oder Verwendung eines solchen Inhalts in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch Sakret AG nicht gestattet.

Sakret AG ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten. Alle durch Sakret AG publizierten und ggf. durch Dritte geschützte Marken und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen der jeweils gültigen Rechtsbestimmungen und den Rechten des jeweiligen eingetragenen Eigentümers.

## **15. Datenschutz**

Es gilt die Datenschutzerklärung der Sakret AG. Sie kann unter [www.sakret.ch/datenschutz](http://www.sakret.ch/datenschutz) abgerufen werden.

## **16. Schutzmassnahmen**

Bei Unfällen, insbesondere Vergiftungen, die mit unseren Produkten in Zusammenhang stehen könnten, empfehlen wir das Schweizerische Toxikologische Informationszentrum, Tel. +41 44 251 51 51 (Tag- und Nachtdienst) zu konsultieren, um jederzeit geeignete Hilfsmassnahmen einzuleiten.

## **17. Kundenservice**

Zuständig für Fragen und Reklamationen ist der Kundenservice der Sakret AG: [info@sakret.ch](mailto:info@sakret.ch).

## **18. Anwendbares Recht und Gerichtsstand**

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht, unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Wiener Kaufrechts. Gerichtsstand ist Solothurn. Sakret AG Schweiz und ihre Kunden haben zudem das Recht, Klage am Wohnsitz des Bestellers zu erheben.

## **19. Schlussbestimmung**

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine andere Bestimmung zu ersetzen, die ihrem Sinn in rechtlicher und wirtschaftlicher Beziehung am nächsten kommt.

