

SAKRET Schnell-Fix BM-S-F



Schnelle Montage – Fest in 5 Min.



Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Für innen und außen• Für Wand, Boden und Decke
Eignung	<ul style="list-style-type: none">• zur Schnellmontage von Steckdosen, Geländern, Rohrleitungen, Heizkörperkonsolen, Bolzentreppen, Schildern, Schalt- und Sicherungskästen usw.• zum schnellen Fixieren von Bolzen und Stahlteilen im Beton• zum Verdübeln, Verankern und Befestigen von z.B. elektrischen Leitungen, Torbefestigungen, Balkonen und Treppengeländern in Beton und Mauerwerken.• zum Ausbessern und Verfüllen von Löchern, Ausbrüchen sowie für kleinere Reparaturarbeiten• zum Verschliessen von Durchbrüchen• zum schnellen Versetzen von Bauteilen wie z.B. Schachtringe, Schachtabdeckungen usw.• als Schnellreparaturmörtel von Betonteilen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• schnell abbindend• vielseitig einsetzbar• rissfrei aushärtend• leicht und geschmeidig zu verarbeiten• hoch standfest• wasserundurchlässig• gute Haftfähigkeit• keine Grundierung oder Haftbrücke nötig (Untergrund mattfeucht vornässen)
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none">• Genormte/ zugelassene Bindemittel – DIN EN 197• Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

SAKRET Schnell-Fix BM-S-F



Schnelle Montage – Fest in 5 Min.

Technische Daten													
	<table border="1"> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>ca. 0,14 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 5 Minute(n)</td> </tr> <tr> <td>Begehbarkeit</td> <td>nach ca. 24 Stunde(n)</td> </tr> <tr> <td>Körnung</td> <td>0–0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 1,43 kg/m²/mm Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.</td> </tr> <tr> <td>Schichtdicke</td> <td>ca. 5–50 mm Mörtel</td> </tr> </table>	Wasserbedarf	ca. 0,14 l/kg	Verarbeitungszeit	ca. 5 Minute(n)	Begehbarkeit	nach ca. 24 Stunde(n)	Körnung	0–0,5 mm	Materialverbrauch	ca. 1,43 kg/m ² /mm Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.	Schichtdicke	ca. 5–50 mm Mörtel
Wasserbedarf	ca. 0,14 l/kg												
Verarbeitungszeit	ca. 5 Minute(n)												
Begehbarkeit	nach ca. 24 Stunde(n)												
Körnung	0–0,5 mm												
Materialverbrauch	ca. 1,43 kg/m ² /mm Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.												
Schichtdicke	ca. 5–50 mm Mörtel												
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Staub, lose Teile, Schalwachs, Ausblühungen, Sinterschichten und andere Trennmittel sind vom Untergrund zu entfernen. • Der Untergrund muss vorgehässelt werden. Trennende Wasserfilme auf der Oberfläche sind jedoch zu vermeiden. 												
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 2/3 des Anmachwassers vorgeben und SAKRET Schnell-Fix einstreuen. • Mischen mit Zwangsmischer oder geeignetem Rührgerät. • Das restliche Anmachwasser zugeben, bis eine plastische Konsistenz erreicht ist. Mischzeit ca. 1 Minute. • Nur so viel Mörtel anmischen wie innerhalb von 5 Minuten verarbeitet werden kann. • In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen. 												
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Freistehende Oberflächen für mindestens 3 Tage vor zu schnellem Austrocknen und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen. Hierzu Folien o.ä. auflegen und feucht halten. 												
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt • Auf Holzrosten, kühl und trocken • Angebrochene Gebinde sofort verschliessen und innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 6 Monate ab Herstellungsdatum. 												
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen. • Gebinde bitte restlos entleeren – wird recycelt. 												
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. • Tiefere Temperaturen verlängern, Höhere verkürzen die angegebenen Werte • Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30 °C) und zu niedrigen (< +5 °C) Temperaturen schützen. • Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachverdünnt werden. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.sakret.ch 												

SAKRET Schnell-Fix BM-S-F



Schnelle Montage – Fest in 5 Min.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Schnell-Fix BM-S-F			
Optik / Farbe	Materialverbrauch		EAN / GTIN
grau		5 kg Sack 100 Sack auf Palette	7640151717018