

SAKRET Enduit d'apprêt SG

Dispersion de polymères



Application		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur 	
Aptitude		
	<ul style="list-style-type: none"> • S'applique sur l'enduit de base comme primaire quartzeux et agent adhésif en intérieur et extérieur • Forme une base pour l'application d'enduits (synthétiques, à base de résine de silico-nes, au silicate, décoratifs et minéraux en couche mince) 	
Traits		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau • Teneur en COV: < 0,5 % en masse • blanc 	
Base Matérielle		
	<ul style="list-style-type: none"> • Dispersion de polymères • Poudres de marbre • Sable siliceux 	
Données techniques		
	Température de mise en œuvre	≥ 5 °C
	Consommation de matière	env. 0,19–0,2 kg/m ²
Préparation de la Surface		
	<ul style="list-style-type: none"> • Propre, sec et stable • Vérifier la capacité portante ! • Les enduits minéraux frais doivent avoir suffisamment pris. • Temps d'attente en fonction de la météo 2 à 4 semaines. • Retirer les couches de frittage et les anciennes peintures 	

SAKRET Enduit d'apprêt SG



Dispersion de polymères

Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Bien mélanger et remuer le récipient. • Appliquer non dilué et uniformément avec une brosse pour plafond ou un rouleau. • Deux couches peuvent être appliquées. • Séchage complet et retouche après 12 heures (à 20°C et 65 % d'humidité d'air relative). • Protéger des projections les zones et surfaces avoisinantes à ne pas recouvrir. • Température d'objet et de mise en œuvre supérieure +5°C (respecter la température de la nuit)
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Conserver à l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec. • Les seaux non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. • Les seaux ouverts doivent être immédiatement refermés et utilisés dans un délai très court.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke, unter Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe), abgeben. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.
Consignes de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Respectez les consignes indiquées sur la fiche de données de sécurité. • Contient des isothiazolinones comme agents de conservation. Risque de réactions allergiques
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les normes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être prises en compte. Nous n'avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant aux intempéries, aux fonds et aux objets. • Les conseils techniques d'application, écrits ou oraux, fournis à titre d'aide à l'acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou d'engagements secondaires au contrat d'achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à l'utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur validité. Vous trouverez d'autres informations sur la fiche de données de sécurité.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Enduit d'apprêt SG			
Optique / couleur	la Consommation de Matières	EAN / GTIN	
blanc	ca. 0,19 - 0,2 kg/m ²	15 kg Boîte	30 Pièce sur palette 7640151721763