



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

SAKRET Feinputz FP1

Nr. 004_001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produktionsdatum / Chargennummer / Produktebezeichnung / siehe Aufdruck Produktverpackung

Verwendungszweck(e):

Normalputzmörtel CS IV für Innen und Außen

Hersteller:

Sakret AG Schweiz
Gewerbstrasse 1
4500 Solothurn

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für das Brandverhalten
System 4

Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2010

Notifizierte Stelle(n):

S- Cert AG, Lindenstrasse 10, 5103 Wildegg
Notified Body Nummer NB 2116



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	System 3	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	NPD	System 4	
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD		
Haftzugfestigkeit	0,18 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD		
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	0,82 W/(m*K) für P = 50% 0,89 W/(m*K) für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)		
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD		
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel	NPD		
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung		
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Markus Kuhn / Geschäftsführer
(Name und Funktion)

.....
(Unterschrift)

Solothurn 17.05.2017
(Ort und Datum der Ausstellung)