

SAKRET Deck- und Sicherheitsgrund DSG



Polymerdispersion zum Einsatz als wasserdampfdurchlässiger Haftgrund im Innen- und Außenbereich



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Decke 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET® Deck- und Sicherheitsgrundierung wird als deckende, quarzhaltige Grundierung und Haftvermittler im Innen- und Außenbereich auf den Grundputz aufgebracht. Diese Grundierung bildet den idealen Untergrund für nachfolgend aufzutragende Putze (Kunstharz-, Siliconharz-, Silikat- Buntstein- und mineralische Dünn-schichtputze). 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Polymerdispersion • Marmormehle • Quarzsand 	
Technische Daten		
	VOC-Gehalt	0 M.-%
	Materialverbrauch	ca. 0,09–0,1 l/m ²
Untergrundvorbereitung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! • Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein. Standzeit je nach Witterung mindestens 2 - 4 Wochen. • Sinterschichten und lose haftende Altanstriche entfernen.. 	
Verarbeitung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt des Gebindes gründlich um- und aufrühren! SAKRET® Deck- und Sicherheitsgrundierung unverdünnt mit Deckenbürste oder Rolle gleichmäßig aufbringen. Es können zwei Anstriche aufgetragen werden. Durchtrocknung und Überarbeitung nach 12 Stunden (bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit). • Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen. • Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter+ 5°C (Nachttemperaturen beachten)! 	

SAKRET Deck- und Sicherheitsgrund DSG



Polymerdispersion zum Einsatz als wasserdampfdurchlässiger Haftgrund im Innen- und Außenbereich

Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Gebinde frostfrei, jedoch nicht über + 30°C dicht verschlossen aufbewahren. • Lagerfähigkeit 12 Monate
Entsorgung	<p>Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke, unter Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe), abgeben. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. • Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Deck- und Sicherheitsgrund DSG				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	ca. 0,09 - 0,1l/m ²	10 l Eimer	40 Stück auf Palette	7640151724702