

# SAKRET Dichtband flexibel 50m DB-f

Flexibles vlieskaschiertes und wasserundurchlässiges Spezialdichtband



<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Wand und Boden</li> </ul>							
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET- Verbundabdichtungssystemen</li> <li>• Zum Abdichten der Bahnstöße bei SAKRET Dichtbahn DI und SAKRET Dicht- und Entkopplungsbahn DIE</li> <li>• SAKRET Dichtband ist optimal auf die SAKRET Verbundabdichtungssysteme zur Flächenabdichtung gemäß ZDB Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ abgestimmt</li> <li>• Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen des ZDB- Merkblattes sowie alle Wassereinwirkungsklassen der DIN 18531 – 18535 geeignet</li> </ul>							
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllt die Emissionsklasse EMICODE EC 1 PLUS</li> <li>• Wasserundurchlässig</li> <li>• Hohe Elastizität</li> <li>• Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien</li> <li>• Optimale Verbundwirkung durch das Vlies</li> </ul>							
<b>Materialbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethylenfolie, beidseitig vlieskaschiert</li> </ul>							
<b>Technische Daten</b>	<table border="1"> <tr> <td>Temperaturbeständigkeit</td> <td>-20–90 °C</td> </tr> <tr> <td>Baustoffklasse, Brandverhalten DIN 4102-1</td> <td>B3 (leicht entflammbar)</td> </tr> <tr> <td>Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1</td> <td>F</td> </tr> </table>		Temperaturbeständigkeit	-20–90 °C	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN 4102-1	B3 (leicht entflammbar)	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	F
Temperaturbeständigkeit	-20–90 °C							
Baustoffklasse, Brandverhalten DIN 4102-1	B3 (leicht entflammbar)							
Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	F							
<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAKRET Dichtband in den ersten Auftrag der SAKRET Verbundabdichtungssysteme einlegen und mit dem zweiten Auftrag die Randzonen überdecken.</li> </ul>							

# SAKRET Dichtband flexibel 50m DB-f



Flexibles vlieskaschiertes und wasserundurchlässiges Spezialdichtband

<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühl und trocken für mind. 24 Monate</li> <li>• Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite 120 mm, Beschichtungsbreite: 120 mm, 50 Meter Rolle, 1 Rolle im Karton.</li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Dichtband flexibel 50m   DB-f				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
	nach Bedarf	50 m Rolle	1 Stück	4005813603314