

SAKRET Dichtecken aussen 140 x 140mm DE-a



Flexible Dicht- Außenecke mit Vlieskaschierung.



Anwendung			
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • 		
Eignung			
	<ul style="list-style-type: none"> • Für wasserdichte Anschlüsse von Außenecken innerhalb der SAKRET Verbundabdichtungen. • Die Materialien sind optimal auf die SAKRET Verbundabdichtungssysteme zur Flächenabdichtung gemäß ZDB Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ abgestimmt. • Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen des ZDB-Merkblattes sowie alle Wassereinwirkungsklassen der DIN 18531 – 18535 geeignet. 		
Eigenschaften			
	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt die Emissionsklasse EMICODE EC 1 PLUS • Wasserundurchlässig • Hohe Elastizität • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien • Optimale Verbundwirkung durch das Vlies 		
Materialbasis			
	<ul style="list-style-type: none"> • PU-Folie, beidseitig vlieskaschiert 		
Technische Daten			
	<table border="1"> <tr> <td>Temperaturbeständigkeit</td> <td>-30–60 °C</td> </tr> </table>	Temperaturbeständigkeit	-30–60 °C
Temperaturbeständigkeit	-30–60 °C		
Verarbeitung			
	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Dichtecke außen DE-a faltenfrei in den ersten Auftrag der SAKRET Verbundabdichtung einlegen und mit dem zweiten Auftrag die Ränder überdecken. 		
Lagerung			
	<ul style="list-style-type: none"> • Kühl und trocken lagerfähig für mind. 24 Monate • Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 		
Hinweise			
	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Stück im Karton 		

SAKRET Dichtecken aussen 140 x 140mm DE-a



Flexible Dicht- Außenecke mit Vlieskaschierung.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Dichtecken aussen 140 x 140mm DE-a				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
	nach Bedarf	10 Stück Bund	10 Stück im Karton	4005813944646