

SAKRET Cornières d'étanchéité intérieur 140 x 140mm DE-i



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • 		
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le raccordement étanche à l'eau des angles intérieurs dans les SAKRET systèmes d'étanchéité composites • Les matériaux sont adaptés de manière optimale aux SAKRET systèmes d'étanchéité composites pour l'étanchéification de surface selon la fiche technique ZDB «Recommandations pour l'exécution des étanchéifications composites avec placages et revêtements en carreaux et dalles pour l'intérieur • Convient à toutes les classes de sollicitation à l'humidité de la fiche ZDB et à toutes les classes d'exposition à l'eau selon DIN 18531 - 18535 		
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme à la classe d'émission EMICODE EC 1 PLUS • Imperméable à l'eau • Haute élasticité • Haute résistance aux produits chimiques • Effet composite optimal grâce au non-tissé 		
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Film PU, doublé de non-tissé sur les deux faces 		
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Résistance aux températures</td> <td>-30–60 °C</td> </tr> </table>	Résistance aux températures	-30–60 °C
Résistance aux températures	-30–60 °C		
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Poser la SAKRET cornière d'étanchéité intérieur DE-i sans pli lors de la première application du SAKRET mastic d'étanchéité composite et recouvrir les bords avec la deuxième couche. 		
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Peut être conservé au frais et au sec pendant 24 mois minimum • Protéger du rayonnement direct du soleil 		
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • 10 pièces par boîte 		

SAKRET Cornières d'étanchéité intérieur 140 x 140mm DE-i



Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Cornières d'étanchéité intérieur 140 x 140mm DE-i			
Optique / couleur	la Consommation de Matières	EAN / GTIN	
	nach Bedarf	10 pièce Paquet 10 Pièce dans une boîte	4005813944639