

SAKRET Manchettes d'étanchéité paroi 120 x 120mm DM-W



Application		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur 	
Aptitude		
	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Manchettes d'étanchéité paroi DM-W est utilisée pour l'étanchéité des passages de tuyaux sous les revêtements de carreaux et dalles céramiques dans les SAKRET systèmes d'étanchéité composites • Les matériaux sont adaptés de manière optimale aux SAKRET systèmes d'étanchéité composites pour l'étanchéité des surfaces selon la fiche ZDB «Recommandations pour l'exécution des étanchéifications composites avec placages et revêtements en carreaux et dalles pour l'intérieur et l'extérieur» • Convient à toutes les classes d'exposition à l'humidité 	
Traits		
	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme à la classe d'émission EMICODE EC 1 PLUS • Imperméable à l'eau • Haute élasticité • Haute résistance aux produits chimiques • Effet composite optimal grâce au non-tissé 	
Base Matérielle		
	<ul style="list-style-type: none"> • Film PU, non-tissé sur les deux faces 	
Données techniques		
	Résistance aux températures	-20–90 °C
	Classe de Matériaux de Construction DIN 4102-1	B3 (leicht entflammbar)
	Classe de Matériaux de Construction DIN EN 13501-1	F
Traitement		
	<ul style="list-style-type: none"> • Insérer les SAKRET Manchettes d'étanchéité paroi DM-W avec la première application des SAKRET systèmes d'étanchéité composite et couvrir les bords avec la seconde application 	

SAKRET Manchettes d'étanchéité paroi 120 x 120mm DM-W



Stockage

- Au frais et au sec pendant au moins 24 mois
- Protéger du rayonnement direct du soleil

Notes

- Manchettes d'étanchéité paroi 120 x 120 mm - 10 pièces en boîte

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Manchettes d'étanchéité paroi 120 x 120mm | DM-W

Optique / couleur	la Consommation de Matières	EAN / GTIN	
	nach Bedarf	10 pièce Paquet	10 Pièce dans une boîte 4005813606896