

SAKRET SAKRET Graffiti Protect 10 L GP

Produit de protection permanente contre les graffitis



Application		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour extérieur • Pour mur 	
Aptitude		
	<p>SAKRET® Graffiti Protect est un produit monocomposant doté d'excellentes propriétés antiadhérentes pour la protection des supports minéraux.</p>	
Traits		
	<ul style="list-style-type: none"> • système monocomposant anti-graffiti permanent • plusieurs cycles de nettoyage possibles • élimination des graffitis à l'eau froide sans ajout de détergent • efficace sur de très nombreux supports • grande résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement • grande résistance à l'encrassement • forme une pellicule élastique et brillante • accentue les couleurs (effet wet-look) • différents degrés de brillance selon le support • peut être retouché en cas de dommage mécanique sur le film de protection • perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN 1062-1 : classe V2 – moyenne (sd 0,3 m pour une épaisseur de film de 200 µm) • limite COV UE : catégorie A/i/lb : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 500 g/l COV. 	
Base Matérielle		
	<ul style="list-style-type: none"> • Polyorganosiloxane, solvant 	
Données techniques		
	Température de mise en œuvre	≥ 5 °C
	Consommation de matière	env. 0,1 l/m ² Couche pour support lisse. Déterminer la consommation précise avec une couche d'essai sur l'objet car la consommation est fortement influencée par l'absorption et la structure du support.

SAKRET SAKRET Graffiti Protect 10 L GP



Produit de protection permanente contre les graffitis

Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> Le support doit être solide, propre et sec, exempt de fissures, de sels et d'efflorescences, d'huiles et de graisses, de décolorations et d'inclusions décolorantes. Préparer les supports de manière appropriée. La surface à enduire doit être nettoyée avant l'application du produit et présenter un aspect sec. Il est fortement recommandé d'enduire une surface test afin de déterminer l'intensité de la couleur et le degré de brillance du support. Les petites ou rares imperfections du support doivent préalablement être comblées avec le produit SAKRET® Graffiti Protect à l'aide d'un pinceau, il est conseillé d'appliquer une couche de ragréage pour les imperfections plus importantes. Les nouveaux enduits minéraux ainsi que les surfaces traitées avec un mortier minéral (par ex. jointoiment, restauration, retouches) doivent avoir suffisamment durci avant d'appliquer SAKRET® Graffiti Protect (temps de prise de deux semaines à 20°C / 65 % d'humidité relative). Ne pas appliquer directement sur du polystyrène !
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> Bien mélanger le produit avant utilisation. Recouvrir les surfaces qui ne doivent pas être enduites afin de les protéger des pulvérisations. Une couche d'apprêt SAKRET® Graffiti Protect doit être appliquée sur les supports non minéraux. L'application de SAKRET® Graffiti Protect peut être réalisée à l'aide d'un rouleau à poils courts, d'un pinceau ou mécaniquement par pulvérisation Airless.
Stockage	<p>Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil. Le produit se conserve 24 mois dans son emballage d'origine fermé.</p>
Élimination	<p>Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke, unter Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe), abgeben. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>
Notes	<p>Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les normes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être prises en compte. Nous n'avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant aux intempéries, aux fonds et aux objets. Les conseils techniques d'application, écrits ou oraux, fournis à titre d'aide à l'acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou d'engagements secondaires au contrat d'achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à l'utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur validité. Vous trouverez d'autres informations sur la fiche de données de sécurité.</p>

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison SAKRET Graffiti Protect 10 L GP			
Optique / couleur			GTIN
transparent	10 l Boîte	75 Bidons sur palette	4032885208123