

SAKRET Graffiti Protect Grundierung GPG

Für alle nicht saugfähigen Untergründe vor dem Auftrag von SAKRET Graffiti Protect



Anwendung					
	• Für außen •				
Eignung					
	Grundierung zur optimalen Haftvermittlung zwischen Untergrund und SAKRET Graffiti Protect.				
Materialbasis					
	• Silane/Siloxane				
Technische Daten					
	<table> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td><td>≥ 5 °C</td></tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td><td>ca. 0,05–0,065 l/m²</td></tr> </table>	Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C	Materialverbrauch	ca. 0,05–0,065 l/m²
Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C				
Materialverbrauch	ca. 0,05–0,065 l/m²				
Untergrundvorbereitung					
	Untergründe müssen rissfrei, tragfähig, frei von Salzen und Ausblühungen, sauber, trocken, öl- und fettfrei, frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Untergründe fachgerecht vorbehandeln.				
Verarbeitung					
	Vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Mit Rolle, Pinsel oder Airless-Sprayer* auftragen. *anschliessend mit der Rolle egalisieren. Auf Schutzausrüstung achten!				
Lagerung					
	• Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde). • In fest verschlossenen Gebinden kühl und frostfrei aufbewahren.				
Entsorgung					
	• Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben. • Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.				

SAKRET Graffiti Protect Grundierung GPG

Für alle nicht saugfähigen Untergründe vor dem Auftrag von SAKRET Graffiti Protect



Hinweise

- SAKRET Graffiti Protect Grundierung lüftet in der Regel innerhalb von 15 Minuten ab. Sofort im Anschluss kann SAKRET Graffiti Protect aufgetragen werden. SAKRET Graffiti Protect Grundierung benötigt etwa 1 – 2 Wochen, um auszuhärten, auch unter bereits aufgetragenem SAKRET Graffiti Protect. In dieser Zeit sollte das System nicht mechanisch belastet oder gereinigt werden.
- Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung mind. +5°C. Nicht bei Temperaturen über +30°C verarbeiten.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Graffiti Protect Grundierung | GPG

Farbe

EAN / GTIN

5 l Kanister 44 Stück auf Palette 4032885208208