

SAKRET Couche d'apprêt Graffiti Protect GPG

Pour tous les supports non absorbants avant l'application de SAKRET Graffiti Protect



Application					
	• Pour extérieur •				
Aptitude					
	Primaire pour une liaison optimale entre le support et SAKRET Graffiti Protect.				
Base Matérielle					
	• Silane/Siloxane				
Données techniques					
	<table> <tr> <td>Température de mise en œuvre</td><td>≥ 5 °C</td></tr> <tr> <td>Consommation de matière</td><td>env. 0,05–0,065 l/m²</td></tr> </table>	Température de mise en œuvre	≥ 5 °C	Consommation de matière	env. 0,05–0,065 l/m²
Température de mise en œuvre	≥ 5 °C				
Consommation de matière	env. 0,05–0,065 l/m²				
Préparation du support					
	Les supports doivent être sans fissures, porteurs, exempts de sels et de salpêtre, propres, secs, exempts d'huile et de graisse, sans décoloration ni impuretés colorées. Traiter les supports de manière appropriée avant l'application.				
Traitement					
	Bien secouer ou mélanger avant utilisation. Appliquer au rouleau, au pinceau ou à l'aide d'un pulvérisateur Airless*. *puis égaliser au rouleau. Le port d'un équipement de protection est recommandé !				
Stockage					
	• Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. • À conserver au frais et à l'abri du gel dans des conteneurs fermés.				
Élimination					
	• Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben. • Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.				

SAKRET Couche d'apprêt Graffiti Protect GPG

Pour tous les supports non absorbants avant l'application de SAKRET Graffiti Protect



Notes

SAKRET Couche d'apprêt Graffiti Protect se dégage généralement en 15 minutes. Vous pouvez ensuite appliquer SAKRET Graffiti Protect. SAKRET Graffiti Protect a besoin d'environ 1 à 2 semaines pour réagir, même sous une couche de SAKRET Graffiti Protect déjà appliquée. Pendant cette période, le système ne doit pas être soumis à des contraintes mécaniques ou nettoyé.

La température du matériau, de l'environnement et du support doit être d'au moins +5°C pendant le traitement et le séchage. Ne pas utiliser à des températures supérieures à +30°C.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Couche d'apprêt Graffiti Protect | GPG

Optique / couleur

GTIN

5 l Boîte 44 Pièce sur palette 4032885208208