



# SAKRET Peinture au silicate intérieur blanc

Peinture intérieure aux silicates



<b>Application</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour intérieur</li> <li>• Pour mur</li> </ul>	
<b>Aptitude</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérieure aux silicates hautement diffusible, très couvrante et lavable</li> </ul>	
<b>Traits</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques selon la norme EN 13300:</li> <li>• Abrasion humide classe 3</li> <li>• Rapport de contraste classe 2 pour 7 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• Granulométrie max. fin. &lt; 100 µm</li> <li>• Brillant mat</li> <li>• Hautement diffusible</li> <li>• Sans solvant, amine, ammoniacque et plastifiant</li> <li>• Faible odeur</li> <li>• Non polluant</li> <li>• Hypoallergénique, pas d'agent de conservation</li> <li>• Grand pouvoir couvrant</li> <li>• Limite COV UE: Catégorie A/a/wb 30 g/l (2010) Ce produit contient au max 30 g/l COV</li> <li>• GISCODE: BSW40</li> </ul>	
<b>Base Matérielle</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silicate alcalin</li> <li>• Dispersion de polymères</li> </ul>	
<b>Données techniques</b>		
	Consommation de matière	env. 0,15 l/m <sup>2</sup> Couche pour support lisse. Déterminer la consommation précise avec une couche d'essai sur l'objet car la consommation est fortement influencée par l'absorption et la structure du support.
	Température de mise en œuvre	5 °C
	Classe COV	Limite COV UE: Catégorie A/a/wb 30 g/l (2010) Ce produit contient au max. 30 g/l COV
	Classe COV	A
	Texte Complémentaire / Info	



# SAKRET Peinture au silicate intérieur blanc

## Peinture intérieure aux silicates

<b>Préparation de la Surface</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le support doit être propre, sec, solide, sans fissures, huiles et graisses, exempt d'efflorescences, sels, décolorations et inclusions décolorantes. Prétraitement du support selon VOB, partie C.</li> <li>Respecter la norme DIN 18363 par. 3. Les surfaces minérales fraîches doivent être suffisamment prises, temps de repos au moins 2 à 4 semaines. Laisser sécher sans les traiter les enduits légers minéraux et les enduits de chaux (P Ic) pendant au moins 4 semaines.</li> <li>Retirer les couches frittées.</li> </ul>
<b>Traitement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bien mélanger le contenu. Ne pas utiliser de mélangeur en aluminium, risque de décoloration! Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. En cas d'application par pulvérisation Airless, les buses doivent avoir un diamètre minimal de 0,5 mm. Appliquer généralement deux fois non dilué. Selon le support et la technique d'application dilution maximale avec 10 % de SAKRET Primaire aux silicates/diluant.</li> <li>Surface sèche et recouvrable à 20 °C/50% d'humidité relative après quelques heures.</li> <li>Complètement sèche et praticable après environ 3 jours. Les conditions fraîches et humides ainsi que les grandes épaisseurs de couche prolongent le temps de séchage.</li> <li>Température d'objet et de mise en œuvre supérieure à + 8°C ! Ne pas tomber sous le point de rosée pendant l'application et le séchage.</li> <li>En cas d'application de SAKRET BIOIN par aspersion ou par pulvérisation, il existe un risque de brûlures au verre, surfaces anodisées en métal léger etc. en raison de l'alcalinité du produit.</li> <li>Protéger des projections les surfaces qui ne sont pas à recouvrir et les surfaces adjacentes.</li> </ul>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conserver les contenants bien fermés, à l'abri du gel mais à des températures non supérieures à +30°C et protégés des rayons direct du soleil.</li> <li>Durée de conservation du contenant d'origine fermé : 12 mois.</li> </ul>
<b>Notes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les normes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être prises en compte. Nous n'avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant aux intempéries, aux fonds et aux objets. Les conseils techniques d'application, écrits ou oraux, fournis à titre d'aide à l'acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou d'engagements secondaires au contrat d'achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à l'utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur validité. Vous trouverez d'autres informations sur la fiche de données de sécurité.</li> </ul>

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.



# SAKRET Peinture au silicate intérieur blanc

Peinture intérieure aux silicates

Livraison Peinture au silicate intérieur blanc   BIOin-w			
Optique / couleur	la Consommation de Matières		EAN / GTIN
blanc	12,5 l Seau	42 Pièce sur palette	7640151704506