

SAKRET Kalksteinsplitt 2–4 mm KSP

Ofengetrockneter und entstaubter Streusplitt



Anwendung		
	- Für innen und außen - Für Boden	
Eignung		
	Universell einsetzbar	
Eigenschaften		
	- Feuergetrocknet - Griffig - Umweltfreundlich	
Materialbasis		
	Natürliche Kalksteine	
Technische Daten		
	Körnung	2–4 mm
	Trockenrohdichte	1375 kg/m ³
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,8 l/kg
	Materialverbrauch	ca. 1,4 kg/m ² /mm
Verarbeitung		
	Bitte beachten Sie die Hinweise der Bindemittel- bzw. Beschichtungshersteller.	
Lagerung		
	- Lagerungsdauer ist unbegrenzt. - Witterungsgeschützt und trocken.	
Gefahrenhinweise		

SAKRET Kalksteinsplitt 2–4 mm KSP



Ofengetrockneter und entstaubter Streusplitt

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Kalksteinsplitt 2–4 mm | KSP

Farbe	EAN / GTIN		
kalk-weiß	25 kg Sack	40 Sack auf Palette	4027038219590