

SAKRET Gravillons de calcaire 2-4 mm KSP

Gravillons séchés au four et dépoussiérés



Application		
	• Pour intérieur et extérieur • Pour sol	
Aptitude		
	• Utilisable universellement	
Traits		
	• Séché au feu • Antidérapant • Non polluant	
Base Matérielle		
	• Calcaire naturel	
Données techniques		
	Granulation	2–4 mm
	Masse volumique sèche	1375 kg/m³
	Rendement par unité	env. 0,8 l/kg
	Consommation de matière	env. 1,4 kg/m²/mm
Traitement		
	• Veuillez respecter les indications des fabricants de liants et de revêtements.	
Stockage		
	• La durée de stockage est illimitée. • À l'abri des intempéries et au sec.	
Mentions de danger		

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

SAKRET Gravillons de calcaire 2-4 mm KSP



Gravillons séchés au four et dépoussiérés

Livraison Gravillons de calcaire 2-4 mm KSP			
Optique / couleur	GTIN		
chaux-blanc	25 kg Sac	40 Sac sur palette	4027038219590