

SAKRET Gravillons de calcaire 3.15–6.3 mm KSP

Gravillons séchés au four et dépoluissérés



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour sol 								
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisable universellement 								
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Séché au feu • Antidérapant • Non polluant 								
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Calcaire naturel 								
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Granulation</td> <td>3,15–6,3 mm</td> </tr> <tr> <td>Masse volumique sèche</td> <td>1375 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Rendement par unité</td> <td>env. 0,8 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 1,4 kg/m²/mm</td> </tr> </table>	Granulation	3,15–6,3 mm	Masse volumique sèche	1375 kg/m ³	Rendement par unité	env. 0,8 l/kg	Consommation de matière	env. 1,4 kg/m ² /mm
Granulation	3,15–6,3 mm								
Masse volumique sèche	1375 kg/m ³								
Rendement par unité	env. 0,8 l/kg								
Consommation de matière	env. 1,4 kg/m ² /mm								
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez respecter les indications des fabricants de liants et de revêtements. 								
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • La durée de stockage est illimitée. • À l'abri des intempéries et au sec. 								

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Gravillons de calcaire 3.15–6.3 mm | KSP

Optique / couleur		GTIN
chaux-blanc	25 kg Sac 40 Sac sur palette	4005813665053