

# SAKRET Kalksteinsplitt 2-5 mm KSP

Ofengetrockneter und entstaubter Streusplitt



<b>Anwendung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Boden</li> </ul>	
<b>Eignung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell einsetzbar</li> </ul>	
<b>Eigenschaften</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuergetrocknet</li> <li>• Griffig</li> <li>• Umweltfreundlich</li> </ul>	
<b>Materialbasis</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natürliche Kalksteine</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>		
	Körnung	2–5 mm
	Trockenrohdichte	1375 kg/m <sup>3</sup>
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,8 l/kg
	Materialverbrauch	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Verarbeitung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte beachten Sie die Hinweise der Bindemittel- bzw. Beschichtungshersteller.</li> </ul>	
<b>Lagerung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerungsdauer ist unbegrenzt.</li> <li>• Witterungsgeschützt und trocken.</li> </ul>	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

# SAKRET Kalksteinsplitt 2-5 mm KSP

Ofengetrockneter und entstaubter Streusplitt



Lieferung Kalksteinsplitt 2-5 mm   KSP				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
kalk-weiß	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg Sack	42 Sack auf Palette	4005813665053