

SAKRET Kiesbinder KB PU-UV

Düninflüssiges, lösemittelfreies, UV- beständiges, 1-komponentiges Polyurethan-System



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Verkleben und Verfestigen von Kies 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Geruchlos • In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig • UV- Beständigkeit • Frostbeständig 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • 1-komponentiger, Polyurethan 	
Technische Daten		
	Dichte	ca. 1,05 g/cm ³ bei +25°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
	Verarbeitungstemperatur	10–25 °C (Boden, Luft, Material)
	Mischzeit	ca. 2 Minute(n) (Kies/Binder)
	Verarbeitungszeit	ca. 1 Stunde(n) bei +20°C
	Begehbarkeit	nach ca. 24 Stunde(n) bei +20°C
	Ausgehärtet	nach ca. 7 Tag(en) bei +20°C
	Schichtdicke	min. 30 mm oder 3- Fache Korngrösse
	Schichtdicke	min. 9 mm Quarzsandschicht (2 - 3mm)
Untergrundvorbereitung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss tragfähig genug sein, um die zu erwartenden Lasten aufnehmen zu können. • Idealerweise Kofferung 40cm plus 10cm Splittbeton oder 50cm Kofferung. 	

SAKRET Kiesbinder KB PU-UV

Dünnflüssiges, lösemittelfreies, UV- beständiges, 1-komponentiges Polyurethan-System



Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kiesbinder ist vor Gebrauch gut durchzumischen.. • Das zu bindende Material muss zwingend trocken und staubfrei sein. • Mischungsverhältnis Kies/ Binder ist unbedingt gemäss Angaben (Technische Daten) einzuhalten. • Den Kiesbinder PU in ein sauberes Anmischgefäß oder Mischer mit glattem Boden umtopfen und mit Kies vermischen. • Das Mischgut mit einer Schaufel oder einem Rechen verteilen. • Mit einer Nivellierlatte abziehen und mit einer leichten Rüttelplatte oder einer Glättkelle glätten.
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Einsatz von Folien müssen diese unterlüftet werden, damit sich kein Kondenswasser bildet. • Das Produkt nach der Verarbeitung 24 h vor Regen schützen. • Im ausgehärteten Zustand ist das Produkt physiologisch unbedenklich. • Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen. • Bei Berührungen mit Haut und Augen sofort mit Wasser spülen, evtl. Arzt konsultieren. • Vor Verarbeitung Sicherheitsdatenblatt konsultieren. • Arbeitsschutzhinweise: Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe aus z.B. Nitril und Schutzbrille tragen, Verarbeitungsbereich gut belüften, während der Verarbeitung nicht rauchen.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • In verschlossenen, unbeschädigten Eimern witterungsgeschützt und frostfrei. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde). • Lagertemperatur: + 13 °C bis + 40 °C (Boden, Luft, Material)
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Flüssig: Produkteresten können dem Lieferanten zurückgeführt werden, wo sie fachgerecht entsorgt werden. • Fest/ Gebunden: Kann im Bauschutt entsorgt werden.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. • Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen. • Je nach Steinbeschaffenheit können Produktreste zurückbleiben, es kann zu Glanzerscheinungen und Farbtonveränderungen kommen. • Probeflächen anlegen! • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Kiesbinder KB PU-UV

Dünnflüssiges, lösemittelfreies, UV- beständiges, 1-komponentiges Polyurethan-System



Lieferung Kiesbinder KB PU-UV					
Optik / Farbe	Materialverbrauch				EAN / GTIN
gelb-transparent	nach Bedarf	5 l Kanister	60 Stück auf Palette		7640151727000
gelb-transparent	nach Bedarf	10 l Kanister	60 Stück auf Palette		7640151727109
gelb-transparent	nach Bedarf	20 l Kanister	40 Stück auf Palette		7640151727208