

SAKRET Putzprofil-Ansetzmörtel ASM

Handverarbeitbarer und schnell abbindender Ansetzmörtel mit hoher Klebekraft



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum problemlosen Ansetzen von Putzschienen aller Art im Innen- und Außenbereich bei hohem Standvermögen und schneller Abbindung <p>Geeignete Untergründe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mauerwerk - DIN 1053 • Beton (rau geschalt, saugend) - DIN 1045 • Putzträger - DIN V 18550 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Handverarbeitbar • Schnell abbindend • Hohes Standvermögen • Hohe Klebekraft 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zement - DIN EN 197-1 - • Ausgesuchte mineralische Zuschlagstoffe sowie Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 	
Technische Daten		
	Wasserbedarf	ca. 0,232 l/kg
	Verarbeitungszeit	ca. 30 Stunde(n)
	Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C
	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 10 N/mm ² nach 28 Tagen
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,68 l/kg
	Materialverbrauch	ca. 0,33 kg/m
Untergrundvorbereitung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Putzgrund muß sauber, frostfrei, trocken, ohne Staubauflage, frei von Sinterhaut, Schalöl und anderen Verschmutzungen sein 	

SAKRET Putzprofil-Ansetzmörtel ASM



Handverarbeitbarer und schnell abbindender Ansetzmörtel mit hoher Klebekraft

Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Putzprofilansetzmörtel ASM mit einem Rührquirl zu einem geschmeidigen Mörtel anmischen anschließend auf den Untergrund im Abstand von ca. 50 cm punktförmig aufbringen. • Hierauf das Putzprofil flucht- und lotgerecht eindrücken hervorstehenden Mörtel so abstreifen, daß die Profilkante sauber bleibt und die Putzstärke nicht ungünstig beeinflusst wird. • Bei großen Auftragsdicken Profil bis zur Erhärtung des Mörtels evtl. mit Nägeln sichern.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt und trocken auf Holzrosten
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Enthält Zement • Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch • Haut und Augen schützen • Die Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf dem Gebinde und das Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten • Das Produkt ist chromatarm gemäß 2003/53/EG

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Putzprofil-Ansetzmörtel ASM				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	ca. 0,33 kg/m	25 kg Sack	42 Sack auf Palette	4005813606919