

SAKRET Putzprofil-Ansetzmörtel ASM

Handverarbeitbarer und schnell abbindender Ansetzmörtel mit hoher Klebekraft



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> Für innen und außen Für Wand 												
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> Zum problemlosen Ansetzen von Putzschienen aller Art im Innen- und Außenbereich bei hohem Standvermögen und schneller Abbindung <p>Geeignete Untergründe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mauerwerk - DIN 1053 Beton (rau geschalt, saugend) - DIN 1045 Putzträger - DIN V 18550 												
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Handverarbeitbar Schnell abbindend Hohes Standvermögen Hohe Klebekraft 												
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> Zement - DIN EN 197-1 - Ausgesuchte mineralische Zuschlagstoffe sowie Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 												
Technische Daten	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>ca. 0,232 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 30 Stunde(n)</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>≥ 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit nach 28 Tagen</td> <td>> 10 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Ergiebigkeit pro Einheit</td> <td>ca. 0,68 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 0,33 kg/m</td> </tr> </tbody> </table>	Wasserbedarf	ca. 0,232 l/kg	Verarbeitungszeit	ca. 30 Stunde(n)	Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 10 N/mm ²	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,68 l/kg	Materialverbrauch	ca. 0,33 kg/m
Wasserbedarf	ca. 0,232 l/kg												
Verarbeitungszeit	ca. 30 Stunde(n)												
Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C												
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 10 N/mm ²												
Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,68 l/kg												
Materialverbrauch	ca. 0,33 kg/m												
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> Der Putzgrund muß sauber, frostfrei, trocken, ohne Staubauflage, frei von Sinterhaut, Schalöl und anderen Verschmutzungen sein 												

SAKRET Putzprofil-Ansetzmörtel ASM

Handverarbeitbarer und schnell abbindender Ansetzmörtel mit hoher Klebekraft



Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> SAKRET Putzprofilansetzmörtel ASM mit einem Rührquirl zu einem geschmeidigen Mörtel anmischen anschließend auf den Untergrund im Abstand von ca. 50 cm punktförmig aufbringen. Hierauf das Putzprofil flucht- und lotgerecht eindrücken hervorstehenden Mörtel so abstreifen, daß die Profilkante sauber bleibt und die Putzstärke nicht ungünstig beeinflußt wird. Bei großen Auftragsdicken Profil bis zur Erhärtung des Mörtels evtl. mit Nägeln sichern.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> Witterungsgeschützt und trocken auf Holzrost oder Paletten gelagert mind. 6 Monate haltbar.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> Enthält Zement Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch Haut und Augen schützen Die Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf dem Gebinde und das Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GISCODE ZP1.
Gefahrenhinweise	<p> </p> <p>Gefahr</p> <p>GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm gem. Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH)</p> <p>Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.</p> <p>Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338</p> <p>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P261 Einatmen von Staub/ Aerosol vermeiden.</p> <p>P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehindernte Atmung sorgen.</p>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Putzprofil-Ansetzmörtel | ASM

Farbe	EAN / GTIN
grau	25 kg Sack 42 Sack auf Palette 4005813606919