



SAKRET Putzprofilansetzmörtel AM

AM

Anwendungsbereiche: SAKRET Putzprofilansetzmörtel AM ist eine Komponente der SAKRET Putz-Systeme und eignet sich

- für innen und außen
- zum problemlosen Ansetzen von Putzschienen aller Art im Innen- und Außenbereich bei hohem Standvermögen und schneller Abbindung

geeignete Untergründe:

- Mauerwerk - DIN 1053
- Beton (rau geschalt, saugend) - DIN 1045
- Putzträger - DIN V 18550

Eigenschaften:

- handverarbeitbar
- schnell abbindend
- hohes Standvermögen
- hohe Klebekraft

Materialbasis Zement - DIN EN 197-1 - ausgesuchte mineralische Zuschlagstoffe sowie Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten:

Werk trockenmörtel	
Ergiebigkeit bei 25 kg Trockenmörtel	ca. 17 l = ca. 75 lfm. Putzschienen
Anmachwasser für 25 kg	ca. 5,8 l
Verarbeitungszeit	ca. 30 Min.
Verarbeitungstemperatur	≥ + 5°C
Druckfestigkeit – 28 d	>10 N/mm ²
Lagerfähigkeit	ca. 6 Monate
Ausgangsstoffe	Zement - DIN EN 197-1 - ausgesuchte mineralische Zuschlagstoffe sowie Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Putzgrundvorbereitung:

- der Putzgrund muß sauber, frostfrei, trocken, ohne Staubaufgabe, frei von Sinterhaut, Schalöl und anderen Verschmutzungen sein

Verarbeitung:

- SAKRET Putzprofilansetzmörtel AM mit einem Rührquirl zu einem geschmeidigen Mörtel anmischen
- anschließend auf den Untergrund im Abstand von ca. 50 cm punktförmig aufbringen
- hierauf das Putzprofil flucht- und lotgerecht eindrücken
- hervorstehenden Mörtel so abstreifen, daß die Profilkante sauber bleibt und die Putzstärke nicht ungünstig beeinflusst wird
- bei großen Auftragsdicken Profil bis zur Erhärtung des Mörtels evtl. mit Nägeln sichern

Materialverbrauch:

- ca. 17 l für ca. 75 lfm Putzprofil



SAKRET Putzprofilansetzmörtel AM

AM

Lieferform: – in mehrlagigen Papiersäcken à 25 kg auf Paletten

Lagerung: – witterungsgeschützt und trocken auf Holzrosten

Hinweis:

- enthält Zement
- reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch
- Haut und Augen schützen
- die Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf dem Gebinde und das Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten
- das Produkt ist chromatarm gemäß 2003/53/EG

Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813
Grau	ca. 17 l/ca. 75 lfm Putzprofil	25 kg Sack	42 St./Palette	606919

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Juni 2012