

SAKRET Mortier de pose à profilé d'enduit ASM



- Mortier appliqué à la main, à prise rapide et à fort pouvoir adhésif.



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur 													
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Pour l'application intérieure et extérieure de tous les types de profilés d'enduit avec une grande stabilité et une prise rapide. <p>Supports appropriés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maçonnerie - DIN 1053 • Béton (rugueux, absorbant) - DIN 1045 • Support d'enduit - DIN V 18550 													
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Peut être mis en œuvre manuellement • À prise rapide • Résistance élevée au fluage • Force adhésive élevée 													
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Ciment - DIN EN 197-1 - • Sélection d'agrégats minéraux et d'additifs pour améliorer les propriétés de traitement 													
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Consommation d'eau</td> <td>env. 0,232 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Temps de mise en œuvre</td> <td>env. 30 heure(s)</td> </tr> <tr> <td>Température de mise en œuvre</td> <td>≥ 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Résistance à la compression après 28 jours</td> <td>> 10 N/mm² nach 28 Tagen</td> </tr> <tr> <td>Rendement par unité</td> <td>env. 0,68 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 0,33 kg/m</td> </tr> </table>		Consommation d'eau	env. 0,232 l/kg	Temps de mise en œuvre	env. 30 heure(s)	Température de mise en œuvre	≥ 5 °C	Résistance à la compression après 28 jours	> 10 N/mm ² nach 28 Tagen	Rendement par unité	env. 0,68 l/kg	Consommation de matière	env. 0,33 kg/m
Consommation d'eau	env. 0,232 l/kg													
Temps de mise en œuvre	env. 30 heure(s)													
Température de mise en œuvre	≥ 5 °C													
Résistance à la compression après 28 jours	> 10 N/mm ² nach 28 Tagen													
Rendement par unité	env. 0,68 l/kg													
Consommation de matière	env. 0,33 kg/m													
Préparation de la Surface	<ul style="list-style-type: none"> • Le support d'enduit doit être propre, à l'abri du gel, sèche, sans poussière, sans peau frittée, sans huile de coffrage et autres impuretés 													

SAKRET Mortier de pose à profilé d'enduit ASM



- Mortier appliqué à la main, à prise rapide et à fort pouvoir adhésif.

Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Mélanger le SAKRET Mortier de fixation profilé pour enduit ASM avec un agitateur pour obtenir un mortier ductile • Appliquer ensuite par points sur le support à une distance d'environ 50 cm • Presser ensuite le profilé d'enduit à ras et perpendiculairement, essuyer le mortier en saillie pour que le bord du profilé reste propre et que l'épaisseur de l'enduit ne soit pas altérée • Pour les grandes épaisseurs d'application, fixer le profilé avec des clous jusqu'à ce que le mortier ait durci
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • À l'abri des intempéries et au sec sur des palettes en bois
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Les résidus de produits durcis doivent être éliminés sous le code de déchet (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, sans PCB et sans substances dangereuses).
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Contient du ciment • Réagit de manière alcaline avec l'humidité • Protéger la peau et les yeux • Les consignes de sécurité et de danger figurant sur le récipient et la fiche de données de sécurité doivent être respectées • Le produit est pauvre en chromate selon 2003/53/CE

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Mortier de pose à profilé d'enduit ASM				
Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
gris	ca. 0,33 kg/m	25 kg Sac	42 Sac sur palette	4005813606919