

SAKRET Quarzsand BM-QS

Reiner Quarzsand mit 0,1 - 0,5er Körnung



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Einfügen von Pflasterfugen, als Gesteinskörnung zum Anmischen von zement- oder epoxidharzgebundenen Mörteln und als Abstreusand von Epoxidharzgrundierungen. • Als Tierstreu und zum Befüllen von Stand-Aschenbechern. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Gewaschen • Feuergetrocknet 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Quarzsand nach DIN EN 13139 	
Technische Daten		
	Körnung	0,1–0,5 mm
	Schüttdichte	ca. 1,6 kg/dm ³
	Materialverbrauch	ca. 1,6 kg/dm ³ kg/dm ³
Verarbeitung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der Verwendung als Fugensand, den Sand in kleineren Häufchen auf der Fläche verteilen und mit einem Besen in einem Winkel von ca. 45° zu den Fugen in diese einfügen. • Als Gesteinskörnung, den Sand in ausreichender Menge mit dem Bindemittel und ggf. Wasser mischen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise der Bindemittelhersteller. • Bei Verwendung als Abstreusand, sind im Vorfeld die Hinweise der Beschichtungshersteller zu berücksichtigen. 	
Lagerung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Die Lagerungsdauer ist unbegrenzt. 	
Entsorgung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt. 	

SAKRET Quarzsand BM-QS



Reiner Quarzsand mit 0,1 - 0,5er Körnung

Hinweise

- Der SAKRET Quarzsand ist nicht für die Verwendung in Aquarien geeignet!
- Vor der Benutzung als Tierstreu den Sand nochmals waschen und ausreichend trocknen lassen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Quarzsand | BM-QS

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
sand	ca. 1,6 kg/dm ³	10 kg Sack	60 Sack auf Palette	4005813671016