

SAKRET Sable siliceux BM-QS

Sable siliceux pur avec une granulométrie de 0,1 à 0,5



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour sol 							
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le balayage des joints de chaussée, comme agrégats pour le mélange de mortiers à base de ciment ou de résine époxy et comme sable pour l'application d'apprêts à base de résine époxy. • Comme litière pour animaux et pour remplir les cendriers sur pied. 							
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Lavé • Séché au feu 							
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Sable siliceux selon DIN EN 13139 							
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Granulation</td> <td>0,1–0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Densité apparente</td> <td>env. 1,6 kg/dm³</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matériau kg/dm³ (VR 5-1) Mortier à joints</td> <td>env. 1,6 kg/dm³ kg/dm³</td> </tr> </table>		Granulation	0,1–0,5 mm	Densité apparente	env. 1,6 kg/dm ³	Consommation de matériau kg/dm ³ (VR 5-1) Mortier à joints	env. 1,6 kg/dm ³ kg/dm ³
Granulation	0,1–0,5 mm							
Densité apparente	env. 1,6 kg/dm ³							
Consommation de matériau kg/dm ³ (VR 5-1) Mortier à joints	env. 1,6 kg/dm ³ kg/dm ³							
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • En cas d'utilisation comme sable de jointoiment, étaler le sable en petits tas sur la surface et balayer les joints à l'aide d'un balai en faisant un angle d'environ 45° par rapport aux joints. • Comme agrégat, mélanger le sable en quantité suffisante avec le liant et, si nécessaire, avec de l'eau. Merci de respecter les indications des fabricants des liants et des revêtements. • En cas d'utilisation en tant que sable d'épandage, les instructions du fabricant du revêtement doivent être préalablement respectées. 							
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Les paquets doivent être stockés dans un endroit frais et sec, sur des palettes en bois, à l'abri des intempéries. • La durée de stockage est illimitée. 							

SAKRET Sable siliceux BM-QS



Sable siliceux pur avec une granulométrie de 0,1 à 0,5

Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Vider complètement le paquet. Il sera recyclé.
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET sable de quartz ne convient pas pour les aquariums! • Avant de l'utiliser comme litière pour animaux, laver à nouveau le sable et laisser sécher suffisamment

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Sable siliceux BM-QS				
Optique / couleur	la Consommation de Matières	EAN / GTIN		
sable	ca. 1,6 kg/dm ³	10 kg Sac	60 Sac sur palette	4005813671016