

SAKRET Sable siliceux QS Nr. 7

Reiner Quarzsand in definierten Kornmischungen



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur et sol 							
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Verfüllen von Pflasterfugen • Zum vollflächigen Abstreuen von: <ul style="list-style-type: none"> – SAKRET Spezialgrundierung SG – SAKRET Spezialgrundierung SGW – SAKRET Abdichtung säurefest AS (nur QS 0,2 - 0,7 mm) 							
Traits	Gewährleistet den Haftverbund von Spachtelmasse oder Dünnbettmörtel zur Epoxidharzgrundierung							
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Granulation</td> <td>0,1–0,5 mm</td> </tr> <tr> <td>Densité apparente</td> <td>env. 1,6 kg/dm³</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matériau kg/dm³ (VR 5-1) Mortier à joints</td> <td>env. 1,6 kg/dm³ kg/dm³</td> </tr> </table>		Granulation	0,1–0,5 mm	Densité apparente	env. 1,6 kg/dm ³	Consommation de matériau kg/dm ³ (VR 5-1) Mortier à joints	env. 1,6 kg/dm ³ kg/dm ³
Granulation	0,1–0,5 mm							
Densité apparente	env. 1,6 kg/dm ³							
Consommation de matériau kg/dm ³ (VR 5-1) Mortier à joints	env. 1,6 kg/dm ³ kg/dm ³							

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Sable siliceux No 7			
Optique / couleur			EAN / GTIN
sable	25 kg Sac	40 Sac sur palette	4005813696040