

SAKRET Quarzsand QS Nr. 7

Reiner Quarzsand in definierten Kornmischungen



Anwendung		
	• Für innen und außen • Für Wand und Boden	
Eignung		
	• Zum Verfüllen von Pflasterfugen • Zum vollflächigen Abstreuen von: – SAKRET Spezialgrundierung SG – SAKRET Spezialgrundierung SGW – SAKRET Abdichtung säurefest AS (nur QS 0,2 - 0,7 mm)	
Eigenschaften		
	Gewährleistet den Haftverbund von Spachtelmasse oder Dünnbettmörtel zur Epoxidharzgrundierung	
Technische Daten		
	Körnung	0,1–0,5 mm
	Schüttdichte	ca. 1,6 kg/dm ³
	Materialverbrauch	ca. 1,6 kg/dm ³ kg/dm ³

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Quarzsand Nr. 7			
Farbe	EAN / GTIN		
sand	25 kg Sack	42 Sack auf Palette	4005813696040