


SAKRET Sable séché au four SOG 4 mm

Sable étuvé



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur et sol 								
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Pour remplir les joints de pavés • Ne convient pas que le sable de jeu • Utilisable universellement 								
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Non polluant • Séché au feu 								
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Sable rond 								
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Granulation</td> <td>0–4 mm</td> </tr> <tr> <td>Masse volumique sèche</td> <td>1781 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Rendement par unité</td> <td>env. 0,57 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 1,75 kg/m²/mm</td> </tr> </table>	Granulation	0–4 mm	Masse volumique sèche	1781 kg/m ³	Rendement par unité	env. 0,57 l/kg	Consommation de matière	env. 1,75 kg/m ² /mm
Granulation	0–4 mm								
Masse volumique sèche	1781 kg/m ³								
Rendement par unité	env. 0,57 l/kg								
Consommation de matière	env. 1,75 kg/m ² /mm								
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez respecter les indications des fabricants des liants et des revêtements. 								
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • À l'abri des intempéries et au sec. • La durée de stockage est illimitée 								
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses). 								
Consignes de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune fiche de données de sécurité n'est disponible pour ce produit. 								

SAKRET Sable séché au four SOG 4 mm



Sable étuvé

Notes

- Ne pas utiliser comme sable dans un aquarium.
- Ne pas respirer les poussières.
- Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Sable séché au four | SOG 4 mm

Optique / couleur	EAN / GTIN		
beige	25 kg Sac	42 Sac sur palette	7640151720612