

SAKRET Sand ofengetrocknet SOG 4 mm



Ofengetrockneter Sand für den Innen- und Aussenbereich



| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---------|--------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| Anwendung | <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden | | | | | | | | | |
| Eignung | <ul style="list-style-type: none"> • Zum Verfüllen von Pflasterfugen • Nicht als Spielsand geeignet! • Universell einsetzbar | | | | | | | | | |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Umweltfreundlich • Feuergetrocknet | | | | | | | | | |
| Materialbasis | <ul style="list-style-type: none"> • Rundsand | | | | | | | | | |
| Technische Daten | <table border="1"> <tr> <td>Körnung</td> <td>0–4 mm</td> </tr> <tr> <td>Trockenrohddichte</td> <td>1781 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Ergiebigkeit pro Einheit</td> <td>ca. 0,57 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 1,75 kg/m²/mm</td> </tr> </table> | | Körnung | 0–4 mm | Trockenrohddichte | 1781 kg/m ³ | Ergiebigkeit pro Einheit | ca. 0,57 l/kg | Materialverbrauch | ca. 1,75 kg/m ² /mm |
| Körnung | 0–4 mm | | | | | | | | | |
| Trockenrohddichte | 1781 kg/m ³ | | | | | | | | | |
| Ergiebigkeit pro Einheit | ca. 0,57 l/kg | | | | | | | | | |
| Materialverbrauch | ca. 1,75 kg/m ² /mm | | | | | | | | | |
| Verarbeitung | <ul style="list-style-type: none"> • Bitte beachten Sie die Hinweise der Bindemittel- bzw. Beschichtungshersteller. | | | | | | | | | |
| Lagerung | <ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt und trocken. • Lagerungsdauer ist unbegrenzt. | | | | | | | | | |
| Entsorgung | <ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen. | | | | | | | | | |
| Sicherheitshinweise | <ul style="list-style-type: none"> • Für dieses Produkt ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. | | | | | | | | | |

SAKRET Sand ofengetrocknet SOG 4 mm



Ofengetrockneter Sand für den Innen- und Aussenbereich

Hinweise

- Nicht als Sand im Aquarium verwenden.
- Staub nicht einatmen.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <http://www.sakret.ch>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Sand ofengetrocknet | SOG 4 mm

| Optik / Farbe | Materialverbrauch | EAN / GTIN | | |
|---------------|--------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| beige | ca. 1,75 kg/m ² /mm | 35 kg Sack | 30 Sack auf Palette | 7640151720612 |