

SAKRET Schnellbinder BM-SB

Zementgebundenes, schnell erhärtendes Bindemittel



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand, Boden und Decke
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Beschleunigung der Erhärtung zementgebundener Mörtel. • Zur Beschleunigung von Portlandzement und portlandzementgebundener Mörtel. • Zur schnellen Fixierung und für kleinflächige Restarbeiten und große Auftrags- oder Verfüllstärken eignet. • SAKRET Schnellbinder ist ein Spezialprodukt basierend auf Tonerdeschmelzzement, das sich zum Beschleunigen der Erhärtung von Portlandzement und Portlandzement gebundener Mörtel sowie zur schnellen Fixierung und für kleinflächige Restarbeiten und große Auftrags- oder Verfüllstärken eignet.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserfest (je nach Anwendung) • Schnell erhärtend
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Tonerdeschmelzzement
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Schnellbinder und der Portlandzement bzw. der Portland zementgebundene Mörtel sind im trockenen Zustand gut zu durchmischen • Das Mischungsverhältnis Schnellbinder zu Portlandzement darf max. 1:3 betragen. • Nach Wasserzugabe ist das Gemisch sofort zu verarbeiten. • Je nach Verwendungsart und Einsatzgebiet.
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen. • Die zugesicherten Eigenschaften (Endfestigkeiten) von Beston, Estrich und Zementmörtel, werden durch die Beschleunigung der Frühfestigkeit mit SAKRET Schnellbinder reduziert. • Für das Anmischen und Verarbeiten des Mörtels ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen.

SAKRET Schnellbinder BM-SB



Zementgebundenes, schnell erhärtendes Bindemittel

Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde). • Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die zugesicherten Eigenschaften (Endfestigkeiten) von Beton, Estrich und Zementmörtel werden durch die Beschleunigung der Frühfestigkeit mit Schnellbinder reduziert. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Schnellbinder BM-SB				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	nach Bedarf	5 kg Sack	100 Sack auf Palette	4005813670705