

SAKRET Streichgrund SG

Polymerdispersion zum Einsatz als wasserdampfdurchlässiger Haftgrund im Innen- und Außenbereich



Anwendung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 				
Eignung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Wird als deckende, quarzhaltige Grundierung und Haftvermittler im Innen- und Außenbereich auf den Grundputz aufgebracht • Bildet den idealen Untergrund für nachfolgend aufzutragende Putze (Kunstharz-, Siliconharz-, Silikat- Buntstein- und mineralische Dünnschichtputze) 				
Eigenschaften					
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserdampfdiffusionsoffen • VOC-Gehalt: < 0,5 Masse-% • Weiss 				
Materialbasis					
	<ul style="list-style-type: none"> • Polymerdispersion • Marmormehle • Quarzsand 				
Technische Daten					
	<table border="1"> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>≥ 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 0,19–0,2 kg/m²</td> </tr> </table>	Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C	Materialverbrauch	ca. 0,19–0,2 kg/m ²
Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C				
Materialverbrauch	ca. 0,19–0,2 kg/m ²				
Untergrundvorbereitung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Sauber, trocken und tragfähig • Tragfähigkeit prüfen! • Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein • Standzeit je nach Witterung mindestens 2- 4 Wochen • Sinterschichten und lose haftende Altanstriche entfernen 				

SAKRET Streichgrund SG



Polymerdispersion zum Einsatz als wasserdampfdurchlässiger Haftgrund im Innen- und Außenbereich

Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt des Gebindes gründlich um- und aufrühren • unverdünnt mit Deckenbürste oder Rolle gleichmäßig aufbringen • es können zwei Anstriche aufgetragen werden • Durchtrocknung und Überarbeitung nach 12 Stunden (bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit) • Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen • Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C (Nachttemperatur beachten)
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. • Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke, unter Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe), abgeben. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt • Enthält Isothiazolinone als Konservierungsmittel. Diese können allergische Reaktionen hervorrufen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss • Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Streichgrund SG				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	ca. 0,19 - 0,2 kg/m ²	15 kg Kanister	30 Stück auf Palette	7640151721763