

SAKRET Streichgrund



Polymerdispersion

Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• wird als deckende, quarzhaltige Grundierung und Haftvermittler im Innen- und Außenbereich auf den Grundputz aufgebracht• bildet den idealen Untergrund für nachfolgend aufzutragende Putze (Kunstharz-, Siliconharz-, Silikat- Buntstein- und mineralische Dünnschichtputze)
Eignung	<ul style="list-style-type: none">• für innen und außen• für Wand
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• wasserdampfdiffusionsoffen• VOC-Gehalt: <0,5 Masse-%
Optik	<ul style="list-style-type: none">• Weiß
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none">• Polymerdispersion• Marmormehle• Quarzsand
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">• Verarbeitungstemperatur nicht unter +5 °C bis 30°C
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none">• sauber, trocken und tragfähig• Tragfähigkeit prüfen!• frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein• Standzeit je nach Witterung mindestens 2- 4 Wochen• Sinterschichten und lose haftende Altanstriche entfernen
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">• Inhalt des Gebindes gründlich um- und aufrühren• unverdünnt mit Deckenbürste oder Rolle gleichmäßig aufbringen• es können zwei Anstriche aufgetragen werden• Durchtrocknung und Überarbeitung nach 12 Stunden (bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit)• Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen• Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C (Nachttemperatur beachten)

SAKRET Streichgrund



Polymerdispersion

Lagerung	<ul style="list-style-type: none">• Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser
	<ul style="list-style-type: none">• Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.• Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.• Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none">• Hinweis auf das Sicherheitsdatenblatt• Enthält Isothiazolinone als Konservierungsmittel. Diese können allergische Reaktionen hervorrufen.
Hinweise	<p>Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss</p> <p>Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.</p> <ul style="list-style-type: none">•
Weitere Informationen	<p>Lieferform Sakret Streichgrund:</p> <p>10Kg Kunststoffeimer</p> <p>Verbrauch:</p> <p>ca. 200 g/m² je Anstrich</p>