

SAKRET Universalgrundierung UG

Wasserverdünnbare, hochkonzentrierte Dispersionsgrundierung



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Haftbrücke zur Regulierung des Saugverhaltens und als Voranstrich auf mineralischen Putzen (DIN V 18550, PI-IV, DIN EN 998 Teil 1 CS II-IV), Beton und Zementestrichuntergründen sowie auf Gipsdielen, • Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Holzuntergründen, Mauerwerk aus Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel u. ä. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Bis 1:5 wasserverdünnbar • Vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund • Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen • Verhindert einen zu schnellen Wasserentzug • Verseifungsstabil • Leicht zu verarbeiten • Diffusionsfähig • Staubbindend • Im erhärteten Zustand frostbeständig 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoffdispersion auf Acrylatbasis 	
Technische Daten		
	Begehbarkeit	nach ca. 4–6 Stunde(n) bei Holzuntergründen: nach ca. 16 Stunden
	Trocknungszeit 1. Auftrag 1	ca. 2 Stunde(n) bis finger trocken und klebfrei
	Verarbeitungstemperatur	5–25 °C
	Temperaturbeständigkeit	-25–80 °C
	Materialverbrauch	ca. 0,2–0,3 l/m ²

SAKRET Universalgrundierung UG

Wasserverdünnbare, hochkonzentrierte Dispersionsgrundierung



Verdünnung

Holzuntergründe	unverdünnt
Glatte, geflügelgeglättete Zementstriche, Betonfertigteile und Rohbetondecken	1:1
Rohbeton und Sohlen Gipskartonplatten und Gipsputze	1:2
Normal saugende, zementgebundene Untergründe	1:2
Stark saugenden, zementgebundene Untergründe* abgesandeter	1:3

*Bei extrem stark saugenden Untergründen kann es notwendig sein den Untergrund 2-malig zu grundieren. Der erste Auftrag erfolgt im Mischungsverhältnis 1:5 und der 2. Auftrag 1:2.

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten, Rissen und trennenden Substanzen sein. Extrem dichte oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden (z. B. Blastrac-Verfahren).
- In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen und/oder ggf. Beratung bei SAKRET anfordern.

Verarbeitung

- Das Material wird aufgeschüttelt und in einem sauberen Gefäß homogen entsprechend der oben genannten Tabelle mit kaltem, sauberem Leitungswasser verdünnt. Die Grundierung wird mit einer Lammfellrolle oder einem Besen auf den vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Beim Aufbringen ist eine Pfützenbildung unbedingt zu vermeiden
- Nach dem Auftrag ist eine Abluftzeit von ca. 2h einzuhalten bis die Grundierung finger trocken ist.

Nachbehandlung

- Das trocknende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Frost, Schlagregen sowie zu hohen (>25°C) und zu niedrigen (<5°C) Temperaturen schützen

SAKRET Universalgrundierung UG

Wasserverdünnbare, hochkonzentrierte Dispersionsgrundierung



Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. • Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und das Material ist innerhalb kürzester Zeit aufzubrauchen.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben. • Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden, AVV- Abfallschlüssel Nr. 080112.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Augenkontakt und längerfristiger Hautkontakt vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. • Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. • Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Universalgrundierung UG				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
gelb	nach Bedarf	5 l Kanister	60 Stück auf Palette	4005813606698
gelb	ca. 0,2 - 0,3 l/m ²	20 l Kanister	30 Stück auf Palette	4005813606704